

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условное обозначение	Характеристика
Уход		Водостойкие во время обработки. (Можно протирать губкой в момент наклеивания)
		Устойчивые при влажной обработке
		Высокоустойчивые при влажной обработке. (Можно мыть с применением моющих средств)
		Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющих средств и щетки)
		Высокоустойчивые к механическим воздействиям
Стойкость к выцветанию		Достаточная светостойкость
		Относительная светостойкость
		Хорошая светостойкость
		Очень хорошая светостойкость
		Отличная светостойкость
Подгон по рисунку		Не надо подгонять рисунок (свободная стыковка)
		Прямая стыковка (указывается раппорт, например - 50 см)
		Стыковка со смещением (указываются раппорт и смещение, например - 50/25 см)
		Реверсивная наклейка (встречная наклейка)
Нанесение клея		Клей наносится на обои
		Клей наносится на поверхность стены
		Обои с уже нанесенным клеевым покрытием
Способ снятия		Снимаются после предварительного смачивания
		Обои снимаются без остатка
		Снимаются слоями. Нижний слой обоев остается на стене



Магазины Manders:

г. Москва, +7 (495) 988-64-03
 Б. Козихинский пер., д.22
 ул. Маршала Тухачевского, д.49
 Н. Сыромятинская, д.10, стр.3, вход А(ЦД Artplay)
 Н. Сыромятинская, д.10, стр.10 (мастерская Manders)

г. Санкт-Петербург, +7 (812) 380-95-96
 Большой пр., д.57/1
 ул. Гороховая, д.61
 ул. Студенческая, д. 10 (ПК "Ланской")
 Свердловская набережная, 58А

г. Киев, +38 (044) 289-53-89
 ул. Антоновича (Горького), 3

+7(800) 350-17-37

www.manders.ru

kraski@manders.ru

#manders — kraski



ИНСТРУКЦИЯ

Клей для обоев Little Greene

ОПИСАНИЕ

Обойный клей на основе полимеров, содержащий фунгициды для предотвращения роста плесени и грибка. Готов к использованию: не нужно разбавлять или смешивать. Улучшенная формула клея обеспечивает лучшую вязкость, скольжение и клейкость.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для легких обоев: бумажных, флизелиновых и легких виниловых обоев на бумажной и тканевой основах (до 300 г/м²).

ТАРА

5 кг ; 2,5 кг

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Убедитесь, что на стенах нет видимых повреждений, сухая, очищена от пыли, не имеет следов подтеков, грязи и прочего, что может повлиять на адгезию. Старое настенное покрытие должно быть удалено. Все неровности и повреждения поверхности (трещины, отверстия, выбоины и т.д.) должны быть зашпаклеваны и выровнены. Свежая штукатурка должна быть полностью сухой. Убедитесь, что вся поверхность имеет однородный цвет. Очень пористые или щелочные поверхности необходимо прогрунтовать соответствующим праймером (Little Greene Intelligent Primer Undercoat).

Окрашенные глянцевыми красками поверхности должны быть обработаны наждачной бумагой.

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подробно изучите инструкцию к обоям. Используйте чистую кисть и наносите клей аккуратно и равномерно, уделяя особое внимание краям обоев. Тщательно перемешайте клей перед использованием.

РАСХОД

1 кг расходуется примерно на 5 м² в зависимости от метода нанесения, состояния поверхности и навыка работника.

ОЧИСТКА

Избегайте попадания клея на лицевую сторону обоев. Если клей попал на лицевую сторону, немедленно уберите его влажной ветошью или губкой. Промойте инструменты и оборудование водой сразу после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте при температуре ниже 10°C. Не допускайте замерзания клея.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Клей необходимо хранить в недоступном для детей и животных месте. Избегайте чрезмерного замерзания и резких перепадов температуры. Некоторые компоненты клея могут вызывать аллергические реакции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Использовать клей только в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании на глаза промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу. Храните клей в недоступном для детей месте.

